



## אפקסל 10-40 MIO

מקט 8

## נתונים טכניים

גון : אלומיניום.

ברק : מט.

אחו<sup>z</sup> מוצקים(בנפח) : 75±2%.

דילול/ניקוי כלים : מדלל 116.

חיי מדף בטמפרטורה של C° 25-20 : 12 חודשים.

עובי שכבה ממולץ : 200 מיקרון.

כושר כייסוי מהוושב תיאורתי : 3.5 מ"ר/ליטר.

יחס ערבות (בק"ג) : "א" = 8 "ב" = 1

זמן המתנה לפני צביעה : 15 דקות

אורך חיי הצבע אחורי ערבות : 3-2 שעות (בטמפרטורה של C° 25).

טמפרטורת הסביבה : C° 10-30.  
(זמן היישום)

טמפרטורה המשטח : חייבת להיות לפחות C° 3 מעל נק' הרטל.

זמן ייבוש (בטמפרטורה של C° 25) – 1 20% – 2 65% לחות יחסית) :

זמן ייבוש למגע : 4-6 שעות.

יבוש בין שכבות : מינימום 6 שעות, מקסימום 90 ימים.

יבוש סופי : 6 ימים.

מספרים אלו ניתנים כהנחה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילך בחשבו גם כן.

## שיטת הצביעה/דילול

אפקן הצביעה בנפח	אחור דילול	קווטר הנחריר	מדלול	לחץ (אטם)	הברשה/גליליה
10-15%	116				רישוס ללא אוויר
5%	עד	0.02- 0.023	116	5-6	

## הعروת למשתמש

- (1) יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעה.
- (2) אחסנה במקום יבש בטמפרטורה בין 5°C ל35°C.
- (3) החומר מיועד לשימוש מוקזע בלבד.
- (4) לקבלת מערכת צבע ממולצת למפריט הטכני הנילן ניתן לפנות למחalkerה הטכנית של החברה, או לחילוףן לפנותו לאטרר החברה לחוברת מערכות ממולצות.
- (5) ט.ל.ח.

## אריזה

גלוון 5 ליטר | פח 18 ליטר

## תיאור המוצר

צבע אפקסי דו-רכבי (חלק א' + ב'). רב מוצקים המכיל MICACEOUS IRON OXIDE ומשמש בו זמינות צבע יסוד ועלין. מעניק הגנה אנטיקורוזיבית גבוהה למבני בטון ופלדה בסביבה תעשייתית וימית. על ידי ייבוש מתקבלת שכבה קשה המתחיפה על ידי עמידות טובה נגד שחיקה, שמנם, כימיקלים חמוצים מהולות ותמייסותALKYLIC מרכוזת, מי שטייה ומינימום.

## שימוש ממולץ

- מבני בטון ופלדה גם כאשר ניקוי חול אינו אפשרי.
- ניתן ליישום בלבד או במערכת משולבת, עם פוליאורטן לצבע.
- עלין.
- ניתן לצבוע על צבע סינטטי, אפקסי ופנולי ישנים.

## תכונות מיוחדות

- בעל עמידות אנטיקורוזיבית גבוהה.
- מותאים לאוירה תעשייתית וימית מעל ומתחת לקו המים.
- הצבע עומד בטמפרטורה מקסימלית רציפה של 120°C באוירהיבשה. (בחום גבוה יותר לא מומשך תתקון הצהבה לא פגיעה בתכונות ההגנה של הפלילים).

## הכנת שטח

יש לנוקות היטב את השטח מלכלוך, אבק ושותניים.

**ברזל:** ניקוי חול על מנת מינימום של SA 2.5 (לפי 5900 SS) במטרה להסרת חלוודה וחקליקים רופפים. במרקם בהם לא ניתן לבצע ניקוי חול, יש להשתמש באמצעים מוגנים כגון: דיסק, מרשת פלדה, נייר זכוכית להסרת חלוודה עד לדרגת ניקיון 2 – ST (לפי התקן השבד).

**בטון:** חספס והסרת חקליקים רופפים על ידי ניקוי חול. השטח חייב להיות יבש ונקי מלכלוך, אבק, שומנים וחקליקים רופפים. יציקת בטון חדשה ניתנת לציפוי רק 4 שבועות לאחר היציקה ועם תחולת רטיבות של לא יותר מ 3%).

על אחריות המשמש לקרווא ולישם את הוראות הכנת השטח שימושיות באתר החברה ובמפורט הטכניים.عروת הנילן הן כלליות בלבד ואין מכילו את כל המידע הדרוש.

## ערבות

ערבות מתאימים של רכבי המוצר הוא חיווני ביוטר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק ב') לרכיב הבסיס (חלק א') וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבו ביסודות עיי מיקסר מכני על מנת שלא ישארו שום רכיבים ללא ערבבו.



### הנחיות יישום

לקבלת מידע מלא על אופני היישום המומלצים, הנקת השטח, הציוד והוראות הבטיחות, יש לעיין בפרקם המצורפים של המבאות הרלוונטיים, או לקבלם על פי דרישתך. מומלץ לעקוב אחר הנחיות היישום, על מנת להבטיח את איכות ואורך חי המערכת את הציפוי. במושא תעשייה מומלץ לעיין במדריכי הנקת השטח, אמצעי היישום ואמצעי הבטיחות. במושא לרצפות צוקות מומלץ לעיין בפרקם על שיטות יישום, שיטות להקנת משטח בטון, סיווג המערכות ובטלאות העזר לבחירת המערכות השונות.

### הערות כלליות

הנתונים המופיעים במסמך זה ניתנים ברצון טוב לאחר עשרות שנות ניסיון בעבודות שטוח ומעבדה. אין בהמלצתנו במסמך זה התחייבות כלשהי ומפעלנו שומר לעצמו הזכות לשנות ולעדכן הנתונים המופיעים בו בכל עת. על המשמש לוודא לפני יישום המוצר, כי הוא אכן מתאים למטרת השימוש בו הוא מיועד וכי אובייקט העומד להיבצע נוקה וחוכן כראוי. יש לבחוש היטב את הצבע לפני ובסמך הצביעה. המוצר מיועד לשימוש על ידי בעלי מקצוע וניסיון. שימוש לא לפני הוראות היצרן הוא על אחוריות המשמש בלבד. הנקת שטח הצביעה על ידי הרחקה יסודית של מזחמים וחולודה יחד עם שימוש בצבע המתאים הם העורובה לאורך החימں של הציפוי. כושר הכספי המעשיל יכול להשנות כתלות במספר גורמים: דרגת הניקוי של פני השטח, אופני היישום, תנאי מזג האוויר (רוח, לחות, טמפרטורת הסביבה) ומומחיות המבצע. (טמפרטורת המשטח הנכבע חייבת להיות לפחות 3°C מעל נקודת הטול בזען הצביעה). בזמן היישום הטמפרטורה צריכה להיות בין 10-30°C+. רצפת הבטון צריכה להיות בעלת מינימום חזק לחיצה של 35.

### כל זירות

יש לקרוא את גילוון הבטיחות של המוצר. יש לקרוא היטב את ההוראות והażורוט המופיעות על גבי הארץ. יש לעבוד בשטח מאוחר יותר היטב הרחק מASH וNICOTOT. יש לשתמש בצויד בטיחות להגנה על כל הנשימה, עיניים ועור. במקרה אין לשאוף את האדים. אין לערבות חומר זה עם חומרים שלא הומלץ ע"י מפעלנו. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מידית במים ולהפנות לטיפול רפואי מיידי.

### בטיחות

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצר אפולק יכולים להיות מסוכנים לבリアות, לגרום לשרפיה או לפיצוץ, יש לנקט באמצעות זירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

### אחריות

אפולק ערבה לכך שמדובר תקינים ולא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשיפו היחיד של רוכש הסchorה ביחס למוצרו החורה יהיה מוגבל, וננתן לשיקול דעתה של אפולק באם להחלף את המוצר במידיה שאינו נפל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חבורן רוכש הסchorה בסכום החשובנית של המוצר שאינו נפל תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך 5 מילדיים (חמשה) ימים ממועדך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר ממועד משולח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שבניהם. שנה אחת ממועדך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, או כישלונו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, יمنع מהקונה שיפויו כל שהוא במסגרת אחריות זו.

לאפולק אין כל אחוריות נוספת בגין מוצר בלבד אחריות זו, כל אחוריות אחרת: מילולית, מרמזות, הקבעה על פי חוק כגון אחוריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תהיה אחראית עקיפה, אחריות תואתית, או בזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעלפה או כתובה בדף המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשת כל שheimer, מבוססת על מידע הנחשב אמיתי ומקצועי, אך ככל מקרה המידע וה מוצר מיעדים ללקוחות בעלי יכולות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית וכן על הקונה מوطלת האחריות להתקמת המוצר לדרישותיו או לשימושים ספציפיים, ואפולק על כן מאמין כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינוי באופני היישום או עירicity אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

### אחריות מוגבלת

חובתה או אחריותה של אפולק לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אפולק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ/או הנגרמים משימוש במוצר או על כל אובדן או נזק הנובעים מ/או הngrמים של המוצר שבעגנו מתעוררת התלוינה או מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר לא יעלן בכל תביעה או תביעה נזקם תואתיתים או לזקוי צד "ג".

### תנאי ההתקשרות / מכירה

כל התקשרות או עסקה כפופה להסכם ההתקשרות או המכירה.