

מסטיק אפוקסי R 10-30 מונע החלקה

קוד: 980

תיאור המוצר:

ציפוי פולימרי דו-רכיבי (חלק א' + חלק ב'), רב עובי וללא מדללים. על ידי התייבשות באוויר מתקבלת שכבה קשה ומבריקה בעלת עמידות מצוינת בפני החלקה שחיקה ונותנת הגנה אנטיקורוזיבית בפני מגוון רחב של כימיקלים, שמנים, תמיסות חומציות מהולות, בסיסים מרוכזים, מים מתוקים, מי ים ומי שפכים.

מושלם ליישום ברולר, יכול לשמש כיסוד ועליון במערכת ציפוי על בטון ומתכת, מספק הגנת U.V. 1030 מונע החלקה מתוצרת אפולק מגיע ב-3 רמות שונות של חספוס:

גס R1030

לשימוש כללי G1030

עדין F1030

נתונים טכניים:

גוון: גווי RAL

ברק: מבריק

דילול/ניקוי כלים: מדלל 116

עובי שכבה מומלץ: 200 מיקרון

כושר כיסוי מחושב תיאורטי*: כ 4.8 מ"ר לליטר

יחס ערבוב (בק"ג): "א": "ב" 2 : 1

טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C

זמן ייבוש (בטמפי של 25°C - 20):

למגע	5-7 שעות
בין שכבות	10-24 שעות
סופי	6 ימים

חיי מדף בטמפי של 20-25°C: 12 חודשים

* מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

תכונות מיוחדות:

- עמידה מעולה בפני כימיקלים.
- עמידות חיצונית מעולה
- עמיד בפני מי ברז, מי ים, התמלחות, מים מזוקקים, שמנים, דלק גולמי דליקים, מדללים, חומצות מהולות ובסיסים מרוכזים.
- עמידה מצוינת בפני שחיקה.
- הצביעה היא אפשרית גם כאשר ניקוי חול אינו אפשרי.
- ניתן לשימוש כציפוי יחיד, במערכת או בשילוב עם צבעים עליונים פוליאוריתנים.
- יכולת לשמור לאורך זמן על התכונות המקוריות.

שימוש מומלץ:

- משמש לציפוי בטון בחניונים, סימון, רצפות ותעשיות, מפעלי מזון, מוסכים, אבנים משתלבות, אספלט, מכלי בטון ופלדה ועוד.

מסטיק אפולקסי R 10-30 מונע החלקה

קוד: 980

שיטת הצביעה/דילול:

בצביעה חיצונית לא לצבוע בטמפרטורה מתחת ל 8°C או כאשר צפוי גשם. טמפרטורת האזור חייבת להיות מינימלית של 3 מעלות צלזיוס מעל נקודת הטל באוויר ברמת הלחות היחסית. החומרים של אפולק לא צריכים להיות מעורבבים עם חומרים אחרים, אשר לא מומלץ על ידי המפעל שלנו. השימוש בצבע צריך להיות רק על פי מפרט. ודא שהמוצר מיועד לשימוש והמשטח מוכן כהלכה.

ערבוב:

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה(חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

הכנת שטח:

הערה: פרקי הכנת השטח שלהלן, אינם משויכים לחומר או מוצר מסוימים. הם ניתנים מתוך הכוונה כללית המיועדים לאנשי מקצוע ובעלי ידע וניסיון ביישום המערכות. באחריות המשתמש לוודא את סוג הכנת השטח הנדרש, את התאמת המוצר לתשתית ולשימושים להם הוא מיועד. מומלץ לפני היישום לעיין בפרקי המבואות הרלוונטיים ולהתייעץ בכל שאלה או אי ודאות עם המחלקה הטכנית.

כללי:

הכנת השטח היא שקובעת במידה רבה את אורך החיים של הציפוי ועל כן חשיבותה הרבה. המטרה היא ליצור פני שטח יציבים ונקיים, המאפשרים הדבקות-אדהזייה טובה ובת קיימה של המערכת לתשתית. פני השטח, חייבים להיות נקיים, יבשים, יציבים וללא חלקים או אזורים רופפים. יש להסיר באופן מלא כל שאריות של שמנים, אבק, לכלוך, מלחים וכל חומר זר אחר על מנת להבטיח את הדבקות הציפוי לפני השטח.

עץ חדש לא צבוע:

- יש לנקות היטב את השטח מלכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רופפים.
- יש ללטש את העץ בנייר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- יש לצבוע שכבה ראשונה, להמתין לייבוש מלא
- יש ללטש פעם נוספת בנייר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- יש לצבוע שכבה נוספת.

עץ ישן צבוע:

- יש לנקות היטב את השטח מלכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רופפים.
- יש ללטש את העץ בנייר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- יש לצבוע שכבה ראשונה, להמתין לייבוש מלא
- יש לצבוע שכבה נוספת.

ביישום חוץ יש ליישם לפחות 3 שכבות צבע. להגנה טובה יותר מומלץ להשתמש בגוונים כהים.

בטיחות ואחריות:**בטיחות:**

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצרי אפולק יכולים להיות מסוכנים לבריאות, לגרום לשרפה או לפיצוץ, יש לנקוט באמצעי זהירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות:

אפולק ערבה לכך שמוצריה תקינים וללא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשיפוי היחיד של רוכש הסחורה ביחס למוצרי החברה יהיה מוגבל, ונתון לשיקול דעתה של אפולק באם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש הסחורה בסכום החשבונית של המוצר שאינו נפול תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך מקסימום 5 (חמישה) ימים מתאריך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר מתאריך פקיעת תפוגת חיי המדף של המוצר, או שנה אחת מתאריך משלוח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שביניהם. כישלוננו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, ימנע מהקונה שיפוי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

מסטיק אפולק סי R 10-30 מונע החלקה

קוד: 980

לאפולק אין כל אחריות נוספת בנוגע למוצר מלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מרומזת, הקבועה על פי חוק כגון אחריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תישא באחריות עקיפה, אחריות תוצאתית, או בנזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעל פה או נכתבה בדפי המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמין ומקצועי, אך בכל מקרה המידע והמוצר מיעדים ללקוחות בעל יכולות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית ולכן על הקונה מוטלת האחריות להתאמת המוצר לדרישותיו או ליישומים ספציפיים, ואפולק על כן מאמינה כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינויי באופני היישום או עריכת אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חובתה או אחריותה של אפולק לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אפולק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשורים ל/או הנגרמים משימוש במוצר לא יעלו בכל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתעוררת התלונה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, אפולק לא תישא באחריות לכל תביעה לנזקים תוצאתיים או לנזקי צד "ג".